



MEGADYNE



MEGALINEAR P3.3系列

产品手册

CN



MEGALINEAR P3.3 系列

安全认证、高效、平稳运行、无噪声、节省空间

这些特性是制造商在设计提升系统时最常见的要求，而电梯钢带是该系统的基本组件。MEGALINEAR P3.3 将钢带的发展提高到全新水平，解决了之前电梯钢带解决方案带来的诸多挑战，实现了安静、平稳且安全的运行。

目前，MEGALINEAR P3.3 可提供多种版本以满足市场的多元化需求：标准版、轻型版以及阻燃版（根据要求提供）。

电梯钢带结构

特性：

- 黑色热塑性聚氨酯
- 无间隙、完全密封
- 按需提供阻燃复合材料
- 卷长可按要求定制

特性：

P3.3 标准版宽度 (mm): 25 - 30 - 36 - 40 - 50 - 60
 P3.3 轻型版标准宽度 (mm): 30

备注：宽度的选择旨在满足各种提升应用的不同负荷要求。

抗拉钢丝芯

S 形和 Z 形扭转高性能镀锌钢丝芯完全包覆在耐磨聚氨酯体内。

认证

所有 P3.3 钢带均符合 EN 81-20/EN 81-50 认证。

此外，标准版和 FR 版均已获得美国市场的 ASME 17.1 认证且整个 FR 系列已获得 ASME 17.1 FT1 评级。

钢带	最小断裂强度	宽度	厚度	钢芯数量
	[kN]	[mm]	[mm]	数量
25 P3.3	41.6	25	3.3	8
30 P3.3 轻型版	41.6	30	3.3	8
30 P3.3	52	30	3.3	10
36 P3.3	62.4	36	3.3	12
40 P3.3	67.6	40	3.3	13
50 P3.3	83.2	50	3.3	16
60 P3.3	104	60	3.3	20

服务于
多种行业



AUTOMOTIVE



ELEVATORS
& LIFTS



MATERIAL
HANDLING



MEGALINEAR P3.3 系列

不只是配备一条钢带,还能从中获益良多

降低总成本 (TCO)

麦高迪在动力传动带领域拥有丰富的经验,能够提供高度可靠的设计,从而缩小电机尺寸并最大限度地为客户节能。事实上,MEGALINEAR P3.3 可适用于直径小至 80 mm 的带轮。使用寿命长达 15 年,意味着易于维护、可安心使用。无数小时的测试表明,其弯曲疲劳寿命和断裂强度均高于竞争对手提供的同类电梯钢带解决方案。

在严苛的工作条件下确保安全和强韧

我公司的电梯钢带产品可用于各种不同的环境,在严寒和炎热气候条件下均表现出优异的性能。此外,MEGALINEAR P3.3 还可按需提供阻燃版本,以满足特定要求。作为电梯行业的一款重要产品,MEGALINEAR P3.3 也广泛应用于汽车、建筑和物料搬运领域。

打造静谧空间

MEGALINEAR P3.3 降低了噪声水平。由于运行平稳且安静,营造了一个更安全、更安静的工作环境。

提供完整的电梯钢带产品系列

我们能够提供完整的提升系统产品:钢带和带轮、固定装置和监测器。此举可确保诸多优点。首先是兼容性:系统旨在实现最佳工况,避免钢带和带轮之间的配合问题。由此可实现性能优化并提高效率 and 耐用性:由于各组件协同工作,可避免钢带或带轮承受异常应力,从而使得磨损减少。

30 P3.3 轻型版电梯钢带

优化的性能,明智的节省

该行业已采用 30 mm 宽的钢带作为新标准,使得采购兼容的绳头、带轮和电机比以往更容易。

为了帮助我们的客户最大限度地提高效率并节省成本,目前麦高迪可提供 **30 P3.3 轻型版**—对于性能要求较低的应用来说,这是一个明智的选择。

通过利用 30 mm 钢带的广泛普及,同时减少不必要的成本,30 P3.3 轻型版可让您灵活选择适合自身需求的钢带,而无需改变现有的提升系统



高效可靠

- 安全、稳定
- 减少负荷下的伸长量
- 耐寒、耐潮
- 耐盐和化学品、防紫外线



节约成本

- 高度耐磨
- 使用寿命长 - 根据认证要求 (长达 15 年)
- 易于维修



节能

- 带轮直径更小
- 缩小电机尺寸
- 减小占地面积



联系麦高迪专家

采用面向未来的解决方案来优化您的系统:在产品性能与经济性之间达到平衡。

P3.3

megadynegroup.com

查询您当地的联系人

在全球范围内为您提供可持续传动带解决方案的本地合作伙伴。



常用联系方式:

Megadyne

艾麦佳(中国)投资有限公司

地址: 上海市长宁区凯旋路1398号

长宁国际发展广场3号楼1602室

电话: 400 633 0900



扫描二维码
查询您当地的联系人

